

FICHA TÉCNICA / Fecha: 08-01-2024

SPRAY IMPRIMACION COLOR GRIS DPA 5002

Imprimación secado rápido

PROPIEDADES

El spray de imprimación gris de DPA está diseñado para proporcionar una base perfecta para la aplicación de pintura sobre una variedad de superficies. Este producto se destaca por su excelente adherencia y su capacidad de secado rápido, lo que permite una preparación de superficies eficiente y de alta calidad

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie: Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier contaminante.

Agitar: Agite bien el envase durante al menos 2 minutos antes de usar.

Aplicación: Pulverice a una distancia de 20-30 cm de la superficie en capas finas y uniformes. Es mejor aplicar varias capas ligeras en lugar de una sola capa gruesa.

Secado: Deje secar entre cada capa. El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.

Limpieza: Después de usar, invierta el envase y pulverice hasta que solo salga gas para limpiar la boquilla.

FORMA DE SUMINISTRO

Viscosidad 24"-25 "

Secado polvo 5-10 minutos T=20°C

Secado huella 20-30 minutos T=20°C

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Viscosidad 30 -40 " (Copa Ford N°4 a T=20°C).

Contenido en Sólidos $43 \pm 2\%$

Peso Específico 1.200 g / cm^3 .

PRESENTACIÓN

Spray 400ml.

Envases de 1L.

Envases de 5L.